

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ СПРАВОЧНИК



JLG
reachingout

www.jlg-europe.com



Электрические подъемные рабочие платформы JLG®

Производительность на рабочем месте очень важна, поэтому вам нужно эффективное и надежное оборудование. Электрические рабочие платформы для работы на высоте производства компании JLG® помогут вам справляться с проблемами, требующими решения, с которыми вы сталкиваетесь в вашей повседневной работе. Мы производим коленчатые и телескопические подъемники, поднимающие вас выше и ближе к рабочей зоне, и ножничные подъемники с платформой, вмещающей больше людей и поднимающей больше груза, подъемники мачтового типа, приближающие вас к месту работы, и вертикальные подъемники, позволяющие вам забыть о стремянке.

И потому что мы понимаем, что простой оборудования - это потерянный вами доход, мы обеспечиваем вам полную поддержку. Наша поддержка включает все, что необходимо для того, чтобы вы могли работать как можно более эффективно: от финансовых решений, послепродажного снабжения запчастями, гарантийного и сервисного обслуживания, и до обучения ваших специалистов.

СОДЕРЖАНИЕ

Вертикальные подъемники	4
■ Серия AM.....	4
■ Серия MSP.....	5
■ Серия MVL.....	6
Стреловые подъемники мачтового типа.....	7
■ Серия Toucan™	7
Электрические ножничные подъемники.....	8
■ Серия ES.....	8
■ Серия LE.....	9
Электрические коленчатые подъемники.....	10
■ Серия E300.....	10
■ Серия E/M400	11
■ Серия E/M450.....	12
■ Серия E/M600	13

СЕРИЯ АМ

ЛЕГКО ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Легкий подъемник для общего технического обслуживания

Легко перемещаемые вертикальные подъемники AccessMaster® - это абсолютно новый уровень достоинств и производительности. Благодаря своей компактности и маневренности, подъемники AccessMaster® отлично справляются со своей работой.

Серия АМ включает шесть моделей с рабочей высотой от 8,22 м до 14,42 м.



Серия АМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мачта из анодированного металла обеспечивает низкий коэффициент трения, и не требует большого объема технического обслуживания.
- Со всеми моделями подъемников АМ поставляется набор расширяющих подставок.
- Машины имеют незначительный вес, делающий их пригодными для применения на большинстве типов напольного покрытия, чувствительных к механическому воздействию.

ВАРИАНТЫ ПЛАТФОРМЫ

- Быстроустанавливаемая платформа для передвижения боком — 66 x 66 см
- Быстроустанавливаемая узкая платформа для передвижения по направляющей — 56 x 63 см

Серия АМ

Легко перемещаемые вертикальные подъемники

	20AM	25AM	30AM	36AM	41AM
Высота платформы	6.22 м (20 фут 5 дюйм)	7.67 м (25 фут 2 дюйм)	9.14 м (30 фут)	11.05 м (36 фут 3 дюйм)	12.42 м (40 фут 9 дюйм)
Ширина базы	74 см (29 дюйм)	74 см (29 дюйм)	74 см (29 дюйм)	74 см (29 дюйм)	74 см (29 дюйм)
Габаритная высота В сложенном положении	1.97 м (77.5 дюйм)	1.97 м (77.5 дюйм)	1.97 м (77.5 дюйм)	1.92 м** (75 дюйм)	1.96 м** (77 дюйм)
Грузоподъемность платформы	160 кг (350 фунт)	160 кг (300 фунт)	135 кг (300 фунт)	135 кг (300 фунт)	135 кг (300 фунт)
Размер платформы	66 x 66 см (26 дюйм x 26 дюйм)	66 x 66 см (26 дюйм x 26 дюйм)	66 x 66 см (26 дюйм x 26 дюйм)	66 x 66 см (26 дюйм x 26 дюйм)	66 x 66 см (26 дюйм x 26 дюйм)

**В откинутом назад положении.



Серия MSP

СКЛАДСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Большой шаг в повышении производительности персонала

С подъемниками серии MSP Series вы достаете выше, перемещаете больший вес и работаете более эффективно. Подъемники серии MSP позволяют вам выполнять складские работы с меньшими затратами ручного труда, чем другие методы обработки склада. Эти компактные универсальные машины идеально заменяют лестницы и складские лифты.

Более того, прочные алюминиевые секции мачт, использование деталей, не нуждающихся в обслуживании, инновационная система управления и автоматическая подзарядка аккумуляторов придают погрузчикам серии MSP надежность и долговечность, которые вы ищете в оборудовании.

Серия MSP

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор с планетарной передачей для работы в интенсивном режиме.
- Облегченный доступ к ограниченному по размерам рабочим зонам.
- Сокращение расходов на оплату труда - для выполнения работ достаточно одного оператора.
- Улучшенный уровень безопасности по сравнению с работой на подмостках и лестницах.
- Сокращение времени на установку и настройку и на выполнение работы.

БОЛЬШАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Аккуратный вид и не оставляющие следов шины делают погрузчики серии MSP идеальной машиной для применения в складах, офисных зонах, школах, больницах и других помещениях.

Серия MSP

вертикальные подъемники

10MSP

Высота платформ	3,05 м (10 фунт)
Грузоподъемность платформы	160 кг (350 фунт)
Грузоподъемность грузового ствола	115 кг (250 фунт)
Ширина машины	0,83 м (33 дюйм)
Радиус поворота	Ноль
Скорость перемещения: (при опущенной платформе)	5,4 км/ч (3,4 миль/ч)
Скорость перемещения: (при поднятой платформе)	0,8 км/ч (0,5 миль/ч)
Вес ¹	555 кг (1225 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия MVL

МОБИЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ


Повысьте свою продуктивность!

Где бы вы ни работали: на заводе или оптовом складе, с мобильными вертикальными подъемниками JLG® у вас будет меньше простоев. Встроенное автоматическое зарядное устройство перезарядит аккумулятор за пять часов без остановки работы.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Смело вперед за работу! Вам поможет система управления Point & Go®, использующей единственный джойстик. Он управляет движением и поворотами, а также подъемом и опусканием на разных скоростях.

Эти компактные по конструкции машины идеально подходят для использования там, где пространство ограничено, они значительно повышают производительность по сравнению с лестницами и складскими лифтами



Серия MVL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность передвижения с полностью поднятой платформой.
- Возможность работы без выносных опор, даже при полностью поднятой платформе.
- Большая продолжительность рабочего цикла.

НУЛЕВОЙ УГОЛ РАЗВОРОТА

Компактный размер позволяет подъемнику MVL вращаться вокруг собственной оси, что обеспечивает легкий доступ к зонам с ограниченным пространством.

Серия MVL

Мобильные вертикальные подъемники

	15MVL	20MVL
Высота платформы	4.71 м (15 фут 5 дюйм)	5.98 м (19 фут 7 дюйм)
Габаритная ширина базы	75 см (29.5 дюйм)	75 см (29.5 дюйм)
Грузоподъемность платформы	230 кг (500 фунт)	160 кг (350 фунт)
Радиус поворота	Ноль	Ноль
Скорость: (При опущенной платформе)	5.4 км/ч (3.4 миль/ч)	5.4 км/ч (3.4 миль/ч)
Скорость: (При поднятой платформе)	0.8 км/ч (0.5 миль/ч)	0.8 км/ч (0.5 миль/ч)
Вес ¹	1090 кг (2,400 фунт)	1090 кг (2,400 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия Toucan®

Новый подъемник Toucan 8E компании JLG является последним продуктом, включенным в номенклатуру вертикальных мачтовых подъемников JLG с электроприводом. Toucan* известна как серия высоконадежных, долговечных продуктов, обеспечивающих эффективную работу.

РАБОЧАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Подъемник серии Toucan от JLG имеет совершенно бесшумный в работе прямой электропривод. Использование бесщеточных электродвигателей обеспечивает простоту в управлении, более плавную и в то же время быстродействующую работу, а также отсутствие выбросов. Долговечные аккумуляторы 24V/180A с более коротким временем зарядки поддерживают подъемник в рабочем состоянии и обеспечивают выполнение работ.



* Текст относится только к моделям 8E и 10E.

Серия Toucan™ Стреловые подъемники мачтового типа

	8E	8E XL	10E
Высота платформы	6.15 м (20 фут 2 дюйм)	6.15 м (20 фут 2 дюйм)	8.10 м (26 фут 7 дюйм)
Грузоподъемность платформы	200 кг (440 фунт)	200 кг (440 фунт)	200 кг (440 фунт)
Горизонтальный вылет	2.39 м (7 фут 10 дюйм)	2.65 м (8 фут 8 дюйм)	3.08 м (10 фут 1 дюйм)
Горизонтальный вылет	0.99 м (3 фут 3 дюйм)	0.99 м (3 фут 3 дюйм)	0.99 м (3 фут 3 дюйм)
Вес ¹	2.120 кг (4,673 фунт)	2.340 кг (5,159 фунт)	2.990 кг (6,590 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Готов работать сверхурочно

Ощутите преимущества меньшего времени подзарядки и большую эффективность использования рабочего времени с ножничными подъемниками серии ES. Система прямого электропривода дает возможность совершать на 150% больше рабочих циклов, чем модели конкурентов с гидравлическим приводом.

Всего два шланга и четыре фитинга, которые стоят на машине, уменьшают количество грязи на ней и сокращают потребность в частом профилактическом обслуживании, одновременно уменьшая возможность протечек.



Платформа большой грузоподъемности, пропорциональное управление, обеспечивающее удобство эксплуатации и поставляемое в качестве опций дополнительное оборудование обеспечат вам все, что нужно для выполнения работы.



Серия ES ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая совокупная стоимость владения.
- Низкий уровень вредных выбросов и ограниченное количество мест возможных протечек, что обеспечивает более чистую эксплуатацию.
- Платформы большего размера и увеличенная грузоподъемность.
- Три модели шириной 76 см, проходят через узкие дверные проемы и двери
- Система прямого электропривода обеспечивает более длинные рабочие циклы.

Серия ES Электрические ножничные подъемники

	1930ES	2030ES	2630ES	2646ES	3246ES
Высота платформы	5,72 м (18 фут 9 дюйм)	6,10 м (20 фут)	7,77 м (25 фут 6 дюйм)	7,92 м (26 фут)	9,68 м (31 фут 9 дюйм)
Грузоподъемность* (В режиме без ограничений)	230 кг (500 фунт)	360 кг (795 фунт)	230 кг (500 фунт)	450 кг (990 фунт)	320 кг (705 фунт)
Размер платформы	0,76 x 1,87 м (30 x 73,5 дюйм)	0,76 x 2,3 м (30 x 90,5 дюйм)	0,76 x 2,3 м (30 x 90,5 дюйм)	1,12 x 2,5 м (44 x 98,5 дюйм)	1,12 x 2,5 м (44 x 98,5 дюйм)
Габаритная ширина	76 см (30 дюйм)	76 см (30 дюйм)	76 см (30 дюйм)	1,17 м (46 дюйм)	1,17 м (46 дюйм)
Источник питания	220 ампер-часов 4 x 6В	220 ампер-часов 4 x 6В	220 ампер-часов 4 x 6В	220 ампер-часов 4 x 6В	220 ампер-часов 4 x 6В
Вес ¹	1550 кг (3,415 фунт)	2065 кг (4,550 фунт)	2200 кг (4,850 фунт)	2600 кг (5,730 фунт)	2870 кг (6,325 фунт)

* Грузоподъемность указана с учетом 2 человек на подъемнике (для всех моделей).
1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Непревзойденная производительность на плитах или без них

Подъемники серии LE справляются с любым типом поверхности без шума и дыма. Их эффективная система прямого электропривода дает вам все что нужно для выполнения работы. Входящая в стандартную комплектацию качающаяся ось, способность преодоления уклонов



в 35%, прочные шины для любого типа грунта и поставляемая в качестве дополнительной опции противобуксовочная система позволяют вам работать не только на плитах.



Серия LE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная система прямого привода электромоторов увеличивает количество рабочих циклов вдвое по сравнению с аналогичными ножничными подъемниками конкурентов.
- Настоящая полная проходимость.
- Супер-большая платформа с выдвижной палубой для работ с крупногабаритными материалами и для размещения дополнительного инструмента.
- Опционная система зарядки QuikCharge GenSet на моделях M на случай, когда источник зарядки отсутствует.

Серия LE

Большие электрические ножничные подъемники

	3369LE	 M3369	4069LE	 M4069
Высота платформы (в поднятом положении)	10,06 м (33 фут)	10,06 м (33 фут)	12,19 м (40 фут)	12,19 м (40 фут)
Высота платформы (в опущенном положении)	1,69 м (5 фут 6 дюйм)	1,69 м (5 фут 6 дюйм)	1,73 м (5 фут 8 дюйм)	1,73 м (5 фут 8 дюйм)
Грузоподъемность (в режиме без ограничений)	450 кг (990 фунт)	450 кг (990 фунт)	360 кг (795 фунт)	360 кг (795 фунт)
Размер платформы	1,65 x 2,92 м (65 x 115 дюйм)	1,65 x 2,92 м (65 x 115 дюйм)	1,65 x 2,92 м (65 x 115 дюйм)	1,65 x 2,92 м (65 x 115 дюйм)
Габаритная ширина	1,75 м (5 фут 9 дюйм)	1,75 м (5 фут 9 дюйм)	1,75 м (5 фут 9 дюйм)	1,75 м (5 фут 9 дюйм)
Источник питания	370 amp-hr (8 x 6V)	370 amp-hr (8 x 6V)	370 amp-hr (8 x 6V)	370 amp-hr (8 x 6V)
Генераторная установка	—	Kubota OC60 С воздушным охлаждением, мощностью 5 кВт (6,7 л.с.)		Kubota OC60 С воздушным охлаждением, мощностью 5 кВт (6,7 л.с.)
Вес ¹	4600 кг (10140 фунт)	5250 кг (11570 фунт)	5300 кг (11680 фунт)	5700 кг (12560 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия E300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ



Доставайте дальше!

Подъемники серии E300 оснащены суперэффективной системой электропривода, что позволяет дольше использовать заряд батареи и повышает производительность. Используя дополнительное верхнее шарнирное колено JibPLUS®, вы сможете работать даже в труднодоступных местах.

МАНЕВРЕННОСТЬ. ПОВСЮДУ.

Ширина серии E300 (всего 1,2 м) и нулевой радиус поворота задней части платформы позволяют вам работать в очень ограниченном пространстве. А автоматический контроль тягового усилия облегчает передвижение по влажному грунту.



Серия E300

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Грузоподъемность платформы 230 кг.
- Нулевой радиус поворота задней части платформы.
- Эксклюзивная стрела JibPLUS®, поставляемая в качестве опции, обеспечивает возможность поворота стрелы 180 градусов.
- Многофункциональное управление для более удобного расположения.
- Высота платформы 9,14 м
- Большая производительность за счет более длинных рабочих циклов.
- Безопасен для окружающей среды: не производит вредных выбросов, низкий уровень шума.

Серия E300

Электрические коленчатые подъемники

	E300AJ	E300AJR
Высота платформы	9.14 м (30 фут)	8.97 м (30 фут)
Грузоподъемность (В режиме без ограничений)	230 кг (500 фунт)	230 кг (500 фунт)
Габаритная ширина	6.17 м (20 фут)	6.12 м (20 фут)
Габаритная ширина	1.22 м (4 фут)	1.22 м (4 фут)
Вес ¹	6.900 кг (15,432 фунт)	7.100 кг (15,873 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Производительность круглые сутки

Подъемники E400 позволяют вам работать на 50% дольше, чем модели-конкуренты, благодаря эффективной системе прямого электропривода. Опционная система питания от нескольких источников позволяет работать круглые сутки и быстрее заряжать аккумулятор с помощью системы зарядки JLG® QuikCharge GenSet на моделях М. Помимо этого, вы можете выбрать подъемник без верхнего шарнирного колена и с JibPLUS®, а также одну из двух ширину шасси для работы в любом месте.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИК

Получайте мгновенный отчет о состоянии вашего подъемника или настройте его под свои потребности при изменении вида выполняемой работы.



Серия Е/М400

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность поднимать верхнее шарнирное колено почти вертикально (+ 84°) на всем диапазоне поворота 144°.
- Эксклюзивная стрела JibPLUS®, поставляемая в качестве опции, обеспечивает возможность поворота стрелы 180 градусов, помимо обычного вертикального перемещения.
- Высота платформы 12,19 м.
- Автоматический контроль тягового усилия дает большую мобильность.
- Большая производительность за счет более длинных рабочих циклов.
- Безопасен для окружающей среды: не производит вредных выбросов, низкий уровень шума.

Серия Е/М400 Электрические коленчатые подъемники

	E400AN  M400AN	E400AJP  M400AJP	E400AJPn  M400AJPn
Высота платформы	12,19 м (40 фут)	12,19 м (40 фут)	12,19 м (40 фут)
Грузоподъемность (В режиме без ограничений)	230 кг (500 фунт)	230 кг (500 фунт)	230 кг (500 фунт)
Горизонтальный вылет	6,45 м (21 фут 2 дюйм)	6,83 м (22 фут 5 дюйм)	6,83 м (22 фут 5 дюйм)
Габаритная ширина	отс-т	1,75 м (5 фут 9 дюйм)	отс-т
Габаритная ширина (Узкие модели)	1,50 м (4 фут 11 дюйм)	отс-т	1,50 м (4 фут 11 дюйм)
Вес ¹	5800 кг (12785 фунт)	6350 кг (13995 фунт)	6850 кг (15,095 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия E/M450

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Легче доступ- выше продуктивность

Тратьте меньше времени на расположение платформы и больше - на работу, с помощью более высоких скоростей выполнения операций на подъемниках серии E450. Они оснащены самыми быстрыми стрелами в своем классе и множеством функций, вы сможете сделать гораздо больше как в помещении, так и на улице. Поставляемое в качестве дополнительной опции верхнее шарнирное колено имеет диапазон вращения +84°/-68°, что облегчает установку и дает возможность разместить платформу ближе к объекту работы. Поставляемая опционная система зарядки JLG® QuikCharge GenSet на моделях M при использовании для зарядки аккумулятора обеспечивает его более длительную работу и оптимальную производительность подъемника.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ПЛИТАХ ИЛИ БЕЗ НИХ

Автоматический контроль тягового усилия и жесткие шины обеспечивают лучшее тяговое усилие на влажном грунте и неровных площадках.



Серия E/M450 ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматический контроль тягового усилия дает большую мобильность.
- Большая производительность за счет более длинных рабочих циклов.
- Безопасен для окружающей среды: не производит вредных выбросов, низкий уровень шума.
- Многофункциональное управление для более удобного расположения.



Серия E/M450 электрические коленчатые подъемники

	E450A	 M450A	E450AJ	 M450AJ
Высота платформы	13,72 м (45 фут)	13,72 м (45 фут)	13,72 м (45 фут)	13,72 м (45 фут)
Грузоподъемность (В режиме без ограничений)	230 кг (500 фунт)	230 кг (500 фунт)	230 кг (500 фунт)	230 кг (500 фунт)
Горизонтальный вылет	7,04 м (23 фут 1 дюйм)	7,04 м (23 фут 1 дюйм)	7,24 м (23 фут 9 дюйм)	7,24 м (23 фут 9 дюйм)
Габаритная ширина	1,75 м (5 фут 9 дюйм)	1,75 м (5 фут 9 дюйм)	1,75 м (5 фут 9 дюйм)	1,75 м (5 фут 9 дюйм)
Вес ¹	5940 кг (13095 фунт)	5970 кг (13160 фунт)	6670 кг (14700 фунт)	6700 кг (14770 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.



18 м эффективной работы

Подъемники серии E600 обладают наибольшей в своем классе рабочей зоной. Можно выбирать различные конфигурации подъемников, включая подъемники, работающие на электричестве или типа "М", с двухколесным или четырехколесным приводом, а также с шарнирным коленом или с JibPLUS®.

Не оставляющие следов шины, подходящие для любого типа поверхности, и жесткая рама позволяют вам работать как на плитах, так и без них, а автоматический контроль тягового усилия повышает эффективность езды в самых разных условиях рельефа местности.



Независимо от того, каковы ваши задачи - промышленное применение, техническое обслуживание, строительство или что-либо еще, подъемники серии E600 работают без вредных выбросов и с низким уровнем шума.

Серия E/M600

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Единственный 18-метровый подъемник на полном электроприводе с широким спектром возможностей работы на улице и в помещении.
- Горизонтальный вылет до 13,5 м.
- Быстрая подзарядка с помощью системы питания от нескольких источников.
- Небольшая полная масса 7100 кг.
- Качающаяся ось, входящая в стандартную комплектацию и противобуксовочная система, поставляемая в качестве дополнительной опции.
- Автоматический контроль тягового усилия.

Серия E/M600 электрические коленчатые подъемники

	E600J	 M600J	E600JP	 M600JP
Высота платформы	18,36 м (60 фут 3 дюйм)	18,36 м (60 фут 3 дюйм)	18,39 м (60 фут 4 дюйм)	18,39 м (60 фут 4 дюйм)
Грузоподъемность (В режиме без ограничений) (500 фунт)	230 кг	230 кг (500 фунт)	230 кг (500 фунт)	230 кг (500 фунт)
Горизонтальный вылет	13,19 м (43 фут 3 дюйм)	13,19 м (43 фут 3 дюйм)	13,54 м (44 фут 5 дюйм)	13,54 м (44 фут 5 дюйм)
Габаритная ширина	2,42 м (7 фут 11 дюйм)	2,42 м (7 фут 11 дюйм)	2,42 м (7 фут 11 дюйм)	2,42 м (7 фут 11 дюйм)
Вес ¹	7100 кг (15650 фунт)	7300 кг (16090 фунт)	7150 кг (15760 фунт)	7350 кг (16200 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Deutschland**Tel: +49 (0) 421 693 5010**

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

España**Tel: +34 93 772 47 00**

JLG Ibérica, SL

Trapadella, 2

Pol. Ind. Castellbisbal Sur

08755 Castellbisbal (Barcelona)

France**Tel: +33 (0) 553 88 31 70**

JLG France SAS

Zone Industrielle Guillaume mon Amy

F-47400 Tonneins

Italia**Tel: +39 02 9359 5210**

JLG Industries (Italia) s.r.l.

Via Po.22

20010 Pregnana Milanese -MI-

Sverige**Tel: +46 (0) 8 506 59500**

JLG Sverige AB

Enköpingsvägen 150

Box 704, SE-176 77 Järfälla

United Kingdom**Tel: +44 (0) 161 654 1000**

JLG Industries (United Kingdom) Limited

Bentley House, Bentley Avenue

Middleton, Greater Manchester

M24 2GP

Russia**Tel: +7 (495) 967 79 14****Fax: +7 (495) 967 76 00**

Oshkosh Rus, LLC

Moscow City Embankment Tower

10 Presnenskaya Naberezhnaya Block C

Moscow 123317

JLG Industries, Inc.**Tel: +1 717 485 5161****Fax: +1 717 485 5600**

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9553

USA

JLG Manufacturing Europe bvba**Tel: +32 (0) 89 77 49 74****Fax: +32 (0) 89 77 74 27**

Oude Bunders 1034

Breitwaterstraat 12a

B-3630 Maasmechelen Belgium

JLG Europe BV**Tel: +31 (0) 23 565 5665****Fax: +31 (0) 23 557 2493**

Polaris Avenue 63

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

www.jlgeurope.com**An Oshkosh Corporation Company**www.jlgeurope.com